

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, ~220-240V,50-60HZ



Schutzart: IP 20  
 Prüfzeichen:

**Produktbeschreibung**

Schutzart raumseitig ähnlich IP40 und deckenseitig IP20. Rahmen OS aus Aluminium-Strangpressprofil mit eingelegerter opaler Kunstglasscheibe aus UV-beständigem PMMA. Scheibe aus hochwertigem, beidseitig mattiertem Material mit hohem Transmissionsgrad von 72 %. Homogene Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Farbe weiß

**Ausführung:** LED-Einbauleuchte Einzelleuchte für Deckeneinbau, für Deckenmodul 625. Stabiles Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Lichtlenker mit Federbügeln im Leuchtengehäuse gehalten, beidseitig abklappbar und automatisch mit dem Schutzleiter verbunden. LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchtengehäuse eingebaut. Betrieb der LED-Module in Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

**Elektrische Ausführungen:**

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

**Betriebsgerät:** dimmbar DALI

**Montage:** Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungsatz, oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingeleagten Deckenplatten. Für die Einlegemontage ist kein zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich.

**Hinweis "Lebensmittelrecht":**

Diese Leuchten entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1c im Bereich von Leuchten. Sie sind geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**

Maße [mm]	
L	1247
B	310
H	90
BE*	292
LE*	1229
Gewicht [kg]	8




\* Deckenausschnitt

<b>Anzahl Betriebsgeräte</b>	1	<b>Anzahl Betriebsg. an LS B 16A</b>		14
<b>Nennlebensdauer-LED</b>	L80B50	L80B50	L80B10	
<b>Betriebsdauer [h]</b>	50.000	100.000	100.000	
<b>Umgebungstemp. tq [°C]</b>	49	25	25	

**Lichttechnische Daten**

<b>Phi_u [%]</b>	100.0
<b>Phi_o [%]</b>	0.0
<b>LITG/DIN</b>	A 40
<b>UTE</b>	0.78D
<b>Leuchtenlichtstrom [lm]</b>	3875
<b>Leuchtenleistung [W]</b>	32
<b>Leuchteneffizienz [lm/W]</b>	121
<b>Farbortoleranz (initial)</b>	< 3 SDCM
<b>Farbtemperatur [K]</b>	3000
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	17.2	19.6	17.6	19.9	20.2	17.2	19.6	17.5	19.8	20.1
	3H	18.6	20.9	19.0	21.2	21.5	18.6	20.9	18.9	21.2	21.5
	4H	19.2	21.4	19.5	21.8	22.1	19.1	21.4	19.5	21.7	22.1
	6H	19.6	21.8	20.0	22.2	22.6	19.6	21.8	20.0	22.1	22.5
	8H	19.7	22.0	20.2	22.3	22.7	19.7	21.9	20.1	22.3	22.7
	12H	19.8	22.0	20.2	22.4	22.8	19.8	22.0	20.2	22.3	22.7
4H	2H	17.7	19.9	18.0	20.3	20.6	17.6	19.9	18.0	20.2	20.6
	3H	19.2	21.4	19.6	21.8	22.2	19.2	21.3	19.6	21.7	22.1
	4H	19.9	22.0	20.3	22.4	22.9	19.8	22.0	20.3	22.4	22.8
	6H	20.4	22.5	20.9	23.0	23.4	20.4	22.5	20.8	22.9	23.4
	8H	20.6	22.7	21.1	23.1	23.6	20.6	22.7	21.0	23.1	23.6
	12H	20.7	22.8	21.2	23.3	23.7	20.7	22.7	21.2	23.2	23.7
8H	4H	20.0	22.1	20.5	22.5	23.0	20.0	22.1	20.5	22.5	23.0
	6H	20.7	22.8	21.2	23.2	23.7	20.7	22.7	21.2	23.2	23.7
	8H	21.0	23.0	21.5	23.5	24.0	21.0	23.0	21.5	23.5	24.0
	12H	21.2	23.2	21.8	23.7	24.2	21.2	23.1	21.7	23.6	24.2
12H	4H	20.0	22.0	20.5	22.5	23.0	19.9	22.0	20.4	22.5	22.9
	6H	20.7	22.7	21.2	23.2	23.7	20.7	22.7	21.2	23.2	23.7
	8H	21.1	23.0	21.6	23.5	24.1	21.0	23.0	21.6	23.5	24.0

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 5000 lm