

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung, ~220-240V,0/50-60HZ
 Schutzart: IP 20
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Durchmesser 235 mm. Reflektor weiß, aus Reinaluminium, pulverbeschichtet ähnlich RAL9016, reflexionsverstärkt.

Farbe weiß

Ausführung: Einbaudownlight Durchmesser 235 mm mit LED-Modul, bestehend aus Reflektorgehäuse und Geräteträger. Bestückt mit RIDI-LED-Modul, 2000, 3000, 4000 und 5000 Lumen mit Passiv-Kühlkörper. Schutzart raumseitig IP40, deckenseitig IP20.

Reflektorgehäuse: Stabiler Einbauring aus Metalldruckguss mit werkzeuglos zu betätigenden Befestigungsklammern für den Deckeneinbau und Reflektorhalteklammern. Integrierte Haltevorrichtung zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorings bzw. Zubehörs. Dekorring aus weißem Polycarbonat mit Bajonettverschluss. Funktionsmodul aus weißem Polycarbonat, zur Aufnahme des Reflektors über Bajonettverschluss. Diffusor aus transparentem, innen satiniertem Polycarbonat zum Schutz der LEDs, in Funktionsmodul eingeklipst (Diffusor opal auf Anfrage lieferbar).

Geräteträger: Geräteträgerplatte aus verzinktem Stahlblech, trägt das Betriebsgerät, die Netzanschlusssteckklemme mit Kabelzugentlastung und die Verbindungsleitung zum LED-Modul. Abdeckung aus thermisch beständigem Polycarbonat aufgeklebt. Geräteträger bei Nottlichtausführung 90 mm hoch.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverarbeitenden Bereichen geeignet.

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm² + 2x2,5mm².

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Montage: Zusätzlich zu den Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 40 mm, sind als Zubehör spezielle Befestigungssätze wie Paneleinbausätze, Verstärkungsplatten, Betoneingießtöpfe, Einputzringe, Schräg- und Halbeinbausätze lieferbar.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L1	245
L4	265
B1	90
H	92
HE	100
D	235
D2	235
DE min	223
DE max	225
Gewicht [kg]	1,04



Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	40

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	0.99C
Leuchtenlichtstrom [lm]	2071
Leuchtenleistung [W]	16
Leuchteffizienz [lm/W]	129
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X	Y											
2H	2H	23.9	25.1	24.2	25.3	25.5	24.2	25.4	24.5	25.6	25.8	
	3H	23.8	24.8	24.1	25.1	25.3	24.1	25.2	24.4	25.4	25.6	
	4H	23.7	24.7	24.0	24.9	25.2	24.0	25.0	24.3	25.3	25.5	
	6H	23.7	24.5	24.0	24.8	25.1	24.0	24.9	24.3	25.1	25.4	
	8H	23.6	24.5	24.0	24.7	25.0	23.9	24.8	24.3	25.0	25.3	
12H	23.6	24.4	23.9	24.7	25.0	23.9	24.7	24.2	25.0	25.3		
4H	2H	23.8	24.8	24.1	25.0	25.3	24.1	25.1	24.4	25.3	25.6	
	3H	23.7	24.5	24.1	24.8	25.1	24.0	24.8	24.4	25.1	25.4	
	4H	23.7	24.4	24.0	24.7	25.0	23.9	24.7	24.3	25.0	25.3	
	6H	23.6	24.2	24.0	24.6	24.9	23.9	24.5	24.3	24.9	25.2	
	8H	23.6	24.1	24.0	24.5	24.9	23.8	24.4	24.2	24.8	25.2	
12H	23.5	24.0	23.9	24.4	24.8	23.8	24.3	24.2	24.7	25.1		
8H	4H	23.5	24.1	24.0	24.5	24.9	23.8	24.4	24.2	24.8	25.2	
	6H	23.5	23.9	23.9	24.3	24.8	23.8	24.2	24.2	24.6	25.1	
	8H	23.4	23.8	23.9	24.3	24.7	23.7	24.1	24.2	24.6	25.0	
	12H	23.4	23.7	23.9	24.2	24.7	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0	
12H	4H	23.5	24.0	23.9	24.4	24.8	23.8	24.3	24.2	24.7	25.1	
	6H	23.4	23.8	23.9	24.3	24.7	23.7	24.1	24.2	24.6	25.0	
	8H	23.4	23.7	23.9	24.2	24.7	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0	

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 2100 lm