

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E

Spannung, ~220-240V,0/50-60HZ



Schutzart: IP 20  
nach DIN EN 60598/VDE 0711

**Produktbeschreibung**

Durchmesser 235 mm. Reflektor weiß, aus Reinaluminium, pulverbeschichtet ähnlich RAL9016, reflexionsverstärkt.

Farbe weiß

**Ausführung:** Einbaudownlight Durchmesser 235 mm mit LED-Modul, bestehend aus Reflektorgehäuse und Geräteträger. Bestückt mit RIDI-LED-Modul, 2000, 3000, 4000 und 5000 Lumen mit Passiv-Kühlkörper. Schutzart raumseitig IP40, deckenseitig IP20.

**Reflektorgehäuse:** Stabiler Einbauring aus Metalldruckguss mit werkzeuglos zu betätigenden Befestigungsklammern für den Deckeneinbau und Reflektorhalteklammern. Integrierte Haltevorrichtung zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorings bzw. Zubehörs. Dekorring aus weißem Polycarbonat mit Bajonetverschluss. Funktionsmodul aus weißem Polycarbonat, zur Aufnahme des Reflektors über Bajonetverschluss. Diffusor aus transparentem, innen satiniertem Polycarbonat zum Schutz der LEDs, in Funktionsmodul eingeklippt (Diffusor opal auf Anfrage lieferbar).

**Geräteträger:** Geräteträgerplatte aus verzinktem Stahlblech, trägt das Betriebsgerät, die Netzanschlusststeckklemme mit Kabelzugentlastung und die Verbindungsleitung zum LED-Modul. Abdeckung aus thermisch beständigem Polycarbonat aufgeklebt. Geräteträger bei Notlichtausführung 90 mm hoch.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

**Elektrische Ausführungen:**

- el. Konv.: Elektronischer Converter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm².

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Montage:** Zusätzlich zu den Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 40 mm, sind als Zubehör spezielle Befestigungssätze wie Paneeleinbausätze, Verstärkungsplatten, Betoneingießtöpfe, Einputzringe, Schräg- und Halbeinbausätze lieferbar.


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**

Maße [mm]	
L1	255
L4	275
B1	115
H	135
HE	140
D	235
D2	235
DE min	223
DE max	225




Gewicht [kg] 1,51

Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	0.95C
Leuchtenlichtstrom [lm]	4046
Leuchtenleistung [W]	31
Leuchteneffizienz [lm/W]	130
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke	2H	26.5	27.6	26.7	27.8	28.1	26.8	27.9	27.0	28.1	28.3
	3H	26.4	27.4	26.7	27.6	27.9	26.7	27.7	26.9	27.9	28.2
	4H	26.3	27.2	26.6	27.5	27.7	26.6	27.5	26.9	27.8	28.0
	6H	26.2	27.1	26.5	27.4	27.6	26.5	27.4	26.8	27.7	27.9
	8H	26.2	27.0	26.5	27.3	27.6	26.5	27.3	26.8	27.6	27.9
p-Wände	12H	26.1	26.9	26.5	27.2	27.5	26.4	27.2	26.8	27.5	27.8
	2H	26.4	27.3	26.7	27.6	27.8	26.7	27.6	27.0	27.8	28.1
	3H	26.3	27.1	26.6	27.3	27.7	26.5	27.3	26.9	27.6	27.9
	4H	26.2	26.9	26.6	27.2	27.6	26.5	27.2	26.8	27.5	27.8
	6H	26.1	26.7	26.5	27.1	27.5	26.4	27.0	26.8	27.4	27.7
p-Nutzebene	8H	26.1	26.7	26.5	27.0	27.4	26.4	26.9	26.8	27.3	27.7
	12H	26.1	26.6	26.5	27.0	27.4	26.3	26.8	26.8	27.2	27.6
	4H	26.1	26.6	26.5	27.0	27.4	26.4	26.9	26.8	27.3	27.7
	6H	26.0	26.5	26.5	26.9	27.3	26.3	26.7	26.8	27.2	27.6
	8H	26.0	26.4	26.5	26.8	27.3	26.3	26.7	26.7	27.1	27.5
Raumabmessungen	12H	26.0	26.3	26.4	26.7	27.2	26.2	26.6	26.7	27.0	27.5
	4H	26.1	26.6	26.5	26.9	27.4	26.3	26.8	26.8	27.2	27.6
	6H	26.0	26.4	26.4	26.8	27.3	26.3	26.7	26.7	27.1	27.5
	8H	25.9	26.3	26.4	26.7	27.2	26.2	26.6	26.7	27.0	27.5

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 4250 lm