

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, ~220-240V,0/50-60HZ



Schutzart: IP 20
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Abdeckscheibe mit hervorstehenden Mikroprismen für optimale Entblendung aus UV-beständigem PMMA. LEDs erscheinen als Kreise.

Farbe weiß

Ausführung: Einbaudownlight Durchmesser 275 mm.

Stabiler Einbauring aus Metalldruckguss mit werkzeuglos zu betätigenden Befestigungsklammern für den Deckeneinbau. Integrierte Haltevorrichtung zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorrings bzw. Zubehörs. Dekorring aus weißem Polycarbonat mit Bajonettverschluss.

LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power-LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchtengehäuse eingebaut. Schutzart raumseitig IP44, deckenseitig IP20.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv.: Elektronischer Converter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm².

Betriebsgerät: schaltbar

Montage: Montage in gesägten Deckenöffnungen. Befestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
H	75
HE	90
D	275
D2	275
DE min	262
DE max	265
S	25
Gewicht [kg]	
	1,57



Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LIT6/DIN	A 50
UTE	1.00B
Leuchtenlichtstrom [lm]	2420
Leuchtenleistung [W]	24
Leuchteneffizienz [lm/W]	100
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Decke												
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen	Blickrichtung quer							Blickrichtung parallel				
X	Y											
2H	2H	21.2	22.3	21.5	22.5	22.7	21.3	22.4	21.5	22.6	22.8	
	3H	21.6	22.6	21.8	22.8	23.0	21.5	22.6	21.8	22.8	23.0	
	4H	21.8	22.7	22.1	23.0	23.2	21.7	22.7	22.0	22.9	23.2	
	6H	22.1	22.9	22.4	23.2	23.5	22.0	22.9	22.3	23.1	23.4	
	8H	22.2	23.0	22.6	23.3	23.6	22.2	23.0	22.5	23.3	23.6	
	12H	22.4	23.2	22.7	23.5	23.8	22.4	23.2	22.7	23.4	23.7	
4H	2H	21.3	22.2	21.6	22.4	22.7	21.3	22.2	21.6	22.5	22.7	
	3H	21.7	22.5	22.1	22.8	23.1	21.8	22.6	22.1	22.8	23.1	
	4H	22.1	22.8	22.5	23.1	23.4	22.1	22.8	22.5	23.1	23.4	
	6H	22.6	23.2	22.9	23.5	23.9	22.5	23.1	22.9	23.5	23.9	
	8H	22.8	23.4	23.2	23.7	24.1	22.8	23.4	23.2	23.7	24.1	
	12H	23.1	23.6	23.5	24.0	24.4	23.1	23.6	23.5	24.0	24.4	
8H	4H	22.2	22.8	22.6	23.1	23.5	22.2	22.8	22.6	23.1	23.5	
	6H	22.9	23.3	23.3	23.7	24.2	22.8	23.3	23.3	23.7	24.1	
	8H	23.3	23.7	23.7	24.1	24.5	23.2	23.6	23.6	24.0	24.5	
	12H	23.7	24.1	24.2	24.5	25.0	23.6	24.0	24.1	24.4	24.9	
12H	4H	22.2	22.7	22.6	23.1	23.5	22.2	22.7	22.7	23.1	23.5	
	6H	22.9	23.3	23.4	23.8	24.2	22.9	23.3	23.3	23.7	24.2	
	8H	23.4	23.7	23.9	24.2	24.7	23.3	23.7	23.8	24.1	24.6	

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 2420 lm