



Spannung, ~230-240V,50-60HZ
 Schutzart: IP 20
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung **Produktbild**

Parabolspiegelraster SM aus hochreflektierendem, seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung.
 Für Leuchtmittel RIDI-TUBE.

Farbe weiß


Ausführung: Einzelleuchte zur Sanierung und zum Austausch von Altleuchten. Gehäuse aus Stahlblech gefertigt, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Stoßfugenfreie, glatte Gehäuseunterseite und zurückgesetztes Gerätträgergehäuse. Einfache Realisierung von Leuchten mit Sondermaßen. Ausführungen mit DALI-EVG, Sensoren, Abluft, etc. möglich. Bei Bedarf bitte im Werk anfragen.

Fassungssystem: Fassung-Sockel-System RIDI-TUBE mit elektrischer und mechanischer Schnittstelle, verpolungssicher. Werkzeugloser Lampenwechsel über Drehrast-Mechanik, entsprechend konventionellen Leuchtstofflampen. Längsseitige Fixierung innerhalb der Fassung durch Hintergreifen auf mechanischer und elektrischer Seite.

Elektrische Ausführungen:


- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Betriebsgerät: dimmbar DALI



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	1247
L2	1170
B	310
B2	249
H	60
Bestückung max.	2XR-TUBE 30 W
Gewicht [kg]	6,5



Empfohlene RIDI-TUBE



R-TUBE 115-840M0500, Art-Nr. 0206601LD, Abdeckung matt

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).


Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	24
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

	Art-Nr.	Abd.	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe	Leistung [W]	L [mm]
R-TUBE 115-840M0500	0206601LD	matt	4775	840	29	1149
R-TUBE 115-830M0450	0206620LD	matt	4575	830	29	1149
R-TUBE 115-865M0500	0206707LD	matt	4775	865	29	1149
R-TUBE-G2 115-830M0300	1206575LD	matt	2890	830	18	1149
R-TUBE-G2 115-840M0300	1206576LD	matt	3020	840	18	1149
R-TUBE-G2 115-865M0300	1206722LD	matt	3020	865	18	1149
R-TUBE 115-830M0300	0206575LD	matt	2893	830	18	1149
R-TUBE 115-840M0300	0206576LD	matt	3019	840	18	1149
R-TUBE 115-865M0300	0206722LD	matt	3019	865	18	1149

Nachhaltige Leuchte mit austauschbarem LED-Leuchtmittel

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	0.86C
Leuchtenlichtstrom [lm]	8231
Leuchtenleistung [W]	68
Leuchteneffizienz [lm/W]	121
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM



Blendungsbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
Raumabmessungen		X					Y				
2H	2H	19.4	20.7	19.7	20.9	21.1	18.6	19.9	18.9	20.1	20.3
	3H	19.3	20.4	19.5	20.6	20.8	18.4	19.5	18.7	19.8	20.0
	4H	19.2	20.2	19.5	20.4	20.7	18.4	19.4	18.7	19.6	19.9
	6H	19.1	20.0	19.4	20.3	20.6	18.3	19.2	18.6	19.5	19.7
	8H	19.0	19.9	19.4	20.2	20.5	18.2	19.1	18.6	19.4	19.7
	12H	19.0	19.8	19.3	20.1	20.4	18.2	19.0	18.5	19.3	19.6
4H	2H	19.3	20.3	19.6	20.5	20.8	18.4	19.5	18.8	19.7	20.0
	3H	19.1	20.0	19.5	20.2	20.5	18.3	19.1	18.6	19.4	19.7
	4H	19.0	19.8	19.4	20.1	20.4	18.2	19.0	18.6	19.3	19.6
	6H	18.9	19.6	19.3	20.0	20.3	18.1	18.8	18.5	19.1	19.5
	8H	18.9	19.5	19.3	19.9	20.3	18.1	18.7	18.5	19.1	19.4
	12H	18.9	19.4	19.3	19.8	20.2	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4
8H	4H	18.9	19.5	19.3	19.9	20.3	18.1	18.7	18.5	19.1	19.4
	6H	18.8	19.3	19.3	19.7	20.1	18.0	18.5	18.5	18.9	19.3
	8H	18.8	19.2	19.2	19.6	20.1	18.0	18.4	18.4	18.8	19.3
	12H	18.7	19.1	19.2	19.5	20.0	17.9	18.3	18.4	18.7	19.2
12H	4H	18.9	19.4	19.3	19.8	20.2	18.0	18.6	18.5	19.0	19.4
	6H	18.8	19.2	19.2	19.6	20.1	18.0	18.4	18.4	18.8	19.3
	8H	18.7	19.1	19.2	19.5	20.0	17.9	18.3	18.4	18.7	19.2
	8H	18.7	19.1	19.2	19.5	20.0	17.9	18.3	18.4	18.7	19.2

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 9560 lm