



Spannung, ~230-240V,50-60HZ
 Schutzart: IP 20
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Transparente Kunststoffabdeckung co-extrudiert, aus klarem, UV-beständigem PMMA, mit außen liegender Mikroprismenstruktur. Innen liegende Längsrippen zur Verrastung aus schlagzähem, UV-beständigem PMMA, zur Vermeidung von unerwünschten Lichtreflexionen lichtundurchlässig opal eingefärbt.
 Für Leuchtmittel RIDI-TUBE.

Farbe silber

Ausführung: Einzeleuchte für die Pendelmontage mit sehr flachem Leuchtgehäuse. Gehäuse mit fugenfreier Unterseite, aus Stahlblech gekantet, weiß (ähnlich RAL9016) oder silber (-SI; ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Gehäuserückseite mit Befestigungsöffnungen für die stufenweise (35mm), variable Leuchtenbefestigung mit Seilpendeln. Für Leuchtmittel RIDI-TUBE (separat zu bestellen).

Fassungssystem: Fassung-Sockel-System RIDI-TUBE mit elektrischer und mechanischer Schnittstelle, verpolungssicher. Werkzeugloser Lampenwechsel über Drehrast-Mechanik, entsprechend konventionellen Leuchtstofflampen. Längsseitige Fixierung innerhalb der Fassung durch Hintergreifen auf mechanischer und elektrischer Seite.

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Montage: Die Leuchten sind mit Zubehör für die Pendelmontage mit Seilpendel oder für direkte Deckenmontage geeignet.

Seilpendelmontage F-LINE 1.. mit ZSPT2Z 190, F-LINE 2.. mit ZSPT2Z 295.
 Für die Herstellung von F-LINE-Konstrukten sind Verbindungsstücke gerade, in L-, in T- und in Kreuzform lieferbar.

Empfohlene RIDI-TUBE




R-TUBE 115-840M0500, Art-Nr. 0206601LD, Abdeckung matt

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß.
 Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

	Art-Nr.	Abd.	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [W]	Leistung [W]	L [mm]
R-TUBE 115-840M0500	0206601LD	matt	4775	840	29	1149
R-TUBE 115-830M0450	0206620LD	matt	4575	830	29	1149
R-TUBE 115-865M0500	0206707LD	matt	4775	865	29	1149
R-TUBE-G2 115-830M0300	1206575LD	matt	2890	830	18	1149
R-TUBE-G2 115-840M0300	1206576LD	matt	3020	840	18	1149
R-TUBE-G2 115-865M0300	1206722LD	matt	3020	865	18	1149
R-TUBE 115-830M0300	0206575LD	matt	2893	830	18	1149
R-TUBE 115-840M0300	0206576LD	matt	3019	840	18	1149
R-TUBE 115-865M0300	0206722LD	matt	3019	865	18	1149


Nachhaltige Leuchte mit austauschbarem LED-Leuchtmittel

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	1253
B	150
H	45
AE min	840
AE max	1190
Bestückung max.	1XR-TUBE 30 W
Gewicht [kg]	3,7



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	36
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	0.75C
Leuchtenlichtstrom [lm]	3525
Leuchtenleistung [W]	35
Leuchteneffizienz [lm/W]	100
Farborttoleranz (initial)	< 3 SDCM



Blendungsbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene											
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	19.1	20.4	19.4	20.6	20.8	20.5	21.8	20.8	22.0	22.2
	3H	20.0	21.2	20.3	21.4	21.6	21.3	22.4	21.6	22.6	22.9
	4H	20.5	21.6	20.8	21.8	22.0	21.6	22.6	21.9	22.9	23.1
	6H	21.0	21.9	21.3	22.2	22.5	21.9	22.8	22.2	23.1	23.4
	8H	21.2	22.2	21.6	22.4	22.7	22.0	22.9	22.3	23.2	23.5
	12H	21.5	22.3	21.8	22.6	22.9	22.0	22.9	22.4	23.2	23.5
4H	2H	19.5	20.5	19.8	20.8	21.0	20.7	21.8	21.0	22.0	22.2
	3H	20.6	21.5	21.0	21.8	22.1	21.7	22.5	22.0	22.8	23.1
	4H	21.3	22.1	21.6	22.4	22.7	22.1	22.9	22.5	23.3	23.6
	6H	21.9	22.6	22.3	23.0	23.4	22.6	23.3	23.0	23.6	24.0
	8H	22.3	22.9	22.7	23.3	23.7	22.7	23.4	23.1	23.8	24.1
	12H	22.6	23.2	23.0	23.6	24.0	22.9	23.5	23.3	23.9	24.3
8H	4H	21.5	22.2	21.9	22.5	22.9	22.3	23.0	22.7	23.3	23.7
	6H	22.4	22.9	22.8	23.3	23.8	22.9	23.5	23.4	23.9	24.3
	8H	22.9	23.3	23.3	23.8	24.2	23.2	23.7	23.7	24.1	24.6
	12H	23.4	23.8	23.8	24.2	24.7	23.4	23.9	23.9	24.3	24.8
12H	4H	21.6	22.1	22.0	22.5	22.9	22.3	22.9	22.8	23.3	23.7
	6H	22.5	23.0	23.0	23.4	23.8	23.0	23.5	23.5	23.9	24.4
	8H	23.0	23.4	23.5	23.9	24.4	23.3	23.7	23.8	24.2	24.7

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 4700 lm