

Ob Stage im Wohnbereich, im Flur oder sogar im Badezimmer strahlende Lichtpunkte verbreitet, ist vollkommen gleich, denn Stage ist staubdicht und strahlwassergeschützt.



Die äußerst energieeffizienten LED-Downlights mit weißem, chrom glänzendem oder gebürstetem Dekorring treten mit nur 85 mm Durchmesser in Erscheinung und bestechen durch ihre gleichmäßige Lichtverteilung.

Es sind Sets mit bis zu vier Leuchten pro LED-Treiber erhältlich (LED-Treiber incl.).

Schutzart raumseitig IP65, Decke IP20, geeignet für den Deckeneinbau.


## EBD-LED 85-3/425-830 ML-NI

0321202AZ649



### Maße [mm]

L1	B1	H	HE	D	DE min	DE max	S max
150	32	50	60	85	68	75	12



**Kategorie** Downlights

**Bestückung** 1xLED-M 4,6 W

**SCHUTZART** IP 20/65

**Betriebsgerät:** schaltbar

Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]
295	7	42

Phi_u [%]	Phi_o [%]	LITG/DIN	UTE
100.0	0.0	A 60	0.73B