

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung,	220-240V,50-60Hz
Schutzart:	IP 54
Prüfzeichen	

**Produktbeschreibung**

LED-Geräteträger mit Farbcodierung blau zur Montage in VLTM-5, VLTM-7 oder VLTM-11.  
**Farbe** weiß, ähnlich RAL 9016  
**Ausführung:** LED-Geräteträger, weiß (...WS-...), silber (...SI-...) bzw. schwarz (...SW-...) beschichtet. RIDI-LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. Die Platinen sind zur optimalen Wärmeableitung vollflächig an das Geräteträgerprofil angedrückt. Lötstellen der LED-Module geprüft nach strengstem Qualitätsstandard bzgl. Lunkerbildung und Stabilität bei Vibration und Verwindung. Keine Wärmekopplung zwischen LED-Modulen und Konverter. Linearoptiken mit breit strahlender Lichtverteilung aus klarem, UV-beständigen PMMA, flächenbündig integriert in den Geräteträger. Endkappen aus thermoplastischem Kunststoff für Schutzart bis IP54. Breite des Geräteträgers identisch mit der Tragschiene.  
 Federstahlklammer für die Befestigung des Geräteträgers in der Tragschiene VLTM. Zusammen mit der Tragschiene VLTM für die Herstellung von modularen und variablen Lichtbändern in Schutzart IP20 und IP54. Die Geräteträger lassen sich an beliebiger Stelle in der Tragschiene montieren. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene mit automatisch kontaktiertem Schutzleiter. Phasenwahl durch Schiebekontakt. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).  
 Bei variabel platzierten Geräteträgern und Zusammentreffen von Betriebsgerät mit Tragschienenverbinder, ist nur mit dem Tragschienenverbinder VLTV ...-600 die Montage möglich.  
 Über einen integrierten, flexiblen Widerstand (ResFlex) lassen sich 10 unterschiedliche Widerstände und damit 10 unterschiedliche Lichtströme für die Leuchte einstellen (Werkseinstellung: Maximaler Lichtstrom).

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 6500 Kelvin (865)  
 Material Geräteträger: profiliert aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech

**Elektrische Ausführungen:**

- el. Konv. (-RF): Leuchten mit flexiblem Widerstand ResFlex. Elektronischer Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz, verdrahtet auf elektrischen Adapter mit Phasenwahl über Schiebekontakt.

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Hinweis LABS:** Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverarbeitenden Bereichen geeignet.

**Hinweis Sanierung:** Beim Austausch von T16/T26-Geräteträgern durch LED-Geräteträger sind zur Sicherung des Geräteträgers in der Tragschiene je zwei Sicherungsklammern zu montieren (siehe Tragschienenzubehör).

**Hinweis "Lebensmittelrecht":**

Diese Leuchten entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1c im Bereich von Leuchten. Sie sind geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

**Hinweis:** Als Notfallvariante können unsere Module VLMF-BNT verwendet werden.


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**ResFlex:** Folgende Lichtströme sind über die verschiedenen Stufen des ResFlex einstellbar:

Pos	I (mA)	Flux (lm)	P (W)	Ta min (°C)	Ta max (°C)
0	140	5100	33	-25	52
1	158	5800	37	-25	51
2	179	6500	42	-25	51
3	201	7300	47	-25	50
4	221	8000	51	-25	49
5	238	8600	55	-25	48
6	255	9100	59	-25	47
7	275	9800	64	-25	47
8	296	10500	69	-25	46
9	316	11200	73	-25	45


**Hinweis:** Die Werte im Bereich „Technische Daten“ beziehen sich auf die ResFlex-Position 9 (Werkseinstellung). Die Ta min und Ta max Werte der ResFlex Tabelle gelten nicht für Notfallvarianten.

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**


Maße [mm]	
L	2000
B	67
H	66
Gewicht [kg]	2,421



<b>Anzahl Betriebsgeräte</b>	1	<b>Anzahl Betriebsg. an LS B 16A</b>	32
		<b>Anzahl Betriebsg. an LS B 10A</b>	20
<b>Nennlebensdauer-LED</b>	L80B50	L80B50	L80B10
<b>Betriebsdauer [h]</b>	50.000	70000	60000
<b>Umgebungstemp. tq [°C]</b>	25	45	25

**Lichttechnische Daten**

<b>Phi_u [%]</b>	100.0
<b>Phi_o [%]</b>	0.0
<b>LITG/DIN</b>	A 40
<b>UTE</b>	1.00D
<b>Leuchtenlichtstrom [lm]</b>	11210
<b>Leuchtenleistung [W]</b>	74
<b>Leuchteneffizienz [lm/W]</b>	151
<b>Farbortoleranz (initial)</b>	< 3 SDCM
<b>Farbtemperatur [K]</b>	6500
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>= 80



	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Decke	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Wände	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
p-Nutzebene											
Raumabmessungen	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X											
Y											
2H	2H	23.3	24.6	23.6	24.9	25.1	25.1	26.4	25.3	26.6	26.8
	3H	23.8	25.0	24.1	25.2	25.5	26.1	27.4	26.4	27.6	27.8
	4H	24.0	25.1	24.3	25.3	25.6	26.4	27.6	26.8	27.8	28.1
	6H	24.1	25.1	24.4	25.4	25.7	26.6	27.6	26.9	27.9	28.2
	8H	24.1	25.1	24.4	25.4	25.7	26.6	27.6	26.9	27.9	28.2
	12H	24.0	25.0	24.4	25.3	25.6	26.6	27.6	26.9	27.8	28.2
4H	2H	23.9	25.0	24.2	25.2	25.5	25.3	26.4	25.6	26.7	26.9
	3H	24.5	25.4	24.8	25.7	26.0	26.6	27.5	26.9	27.8	28.1
	4H	24.7	25.6	25.1	25.9	26.2	27.0	27.9	27.4	28.2	28.6
	6H	24.9	25.7	25.3	26.0	26.4	27.3	28.1	27.7	28.4	28.8
	8H	24.9	25.6	25.3	26.0	26.4	27.4	28.1	27.8	28.4	28.8
	12H	24.9	25.5	25.3	25.9	26.3	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8
8H	4H	24.9	25.6	25.3	26.0	26.4	27.1	27.8	27.5	28.1	28.5
	6H	25.2	25.7	25.6	26.1	26.6	27.4	28.0	27.9	28.4	28.8
	8H	25.2	25.7	25.7	26.1	26.6	27.5	28.0	28.0	28.5	28.9
	12H	25.2	25.6	25.7	26.1	26.6	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0
12H	4H	24.9	25.6	25.3	25.9	26.3	27.0	27.7	27.5	28.1	28.5
	6H	25.2	25.7	25.7	26.1	26.6	27.4	27.9	27.9	28.3	28.8
	8H	25.3	25.7	25.7	26.1	26.6	27.5	28.0	28.0	28.4	28.9

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 11200 lm