

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung,	220-240V,50-60HZ
Schutzart:	IP 54
Prüfzeichen	

**Produktbeschreibung**

LED-Geräteträger mit Farbcodierung lila zur Montage in VLTM-7 oder VLTM-11.  
**Farbe** weiß, ähnlich RAL 9016  
**Ausführung:** LED-Geräteträger, weiß (...WS-...), silber (...SI-...) bzw. schwarz (...SW-...) beschichtet. RIDI-LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. Die Platinen sind zur optimalen Wärmeableitung vollflächig an das Geräteträgerprofil angepresst. Lötstellen der LED-Module geprüft nach strengstem Qualitätsstandard bzgl. Lunkerbildung und Stabilität bei Vibration und Verwindung. Keine Wärmekopplung zwischen LED-Modulen und Konverter. Linearoptiken mit breit strahlender Lichtverteilung aus klarem, UV-beständigen PMMA, flächenbündig integriert in den Geräteträger. Endkappen aus thermoplastischem Kunststoff für Schutzart bis IP54. Breite des Geräteträgers identisch mit der Tragschiene.  
 Federstahlklammer für die Befestigung des Geräteträgers in der Tragschiene VLTM. Zusammen mit der Tragschiene VLTM für die Herstellung von modularen und variablen Lichtbändern in Schutzart IP20 und IP54. Die Geräteträger lassen sich an beliebiger Stelle in der Tragschiene montieren. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene mit automatisch kontaktiertem Schutzleiter. Phasenwahl durch Schiebekontakt. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).  
 Bei variabel platzierten Geräteträgern und Zusammentreffen von Betriebsgerät mit Tragschienenverbinder, ist nur mit dem Tragschienenverbinder VLTV ...-600 die Montage möglich.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 6500 Kelvin (865)  
 Material Geräteträger: profiliert aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech

**Elektrische Ausführungen:**

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz, verdrahtet auf elektrischen Adapter mit Phasenwahl über Schiebekontakt.

**Betriebsgerät:** dimmbar DALI 2, DT6

**Dimmbereich:** 1-100 %

**Hinweis LABS:** Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverarbeitenden Bereichen geeignet.

**Hinweis Sanierung:** Beim Austausch von T16/T26-Geräteträgern durch LED-Geräteträger sind zur Sicherung des Geräteträgers in der Tragschiene je zwei Sicherungsklammern zu montieren (siehe Tragschienenzubehör).

**Hinweis "Lebensmittelrecht":**

Diese Leuchten entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 (HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1c im Bereich von Leuchten. Sie sind geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

**Hinweis:** Als Notfallvariante können unsere Module VLMF-BNT verwendet werden.


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**


Maße [mm]	
L	2000
B	67
H	66
Gewicht [kg]	2,421



<b>Anzahl Betriebsgeräte</b>	1	<b>Anzahl Betriebsg. an LS B 16A</b>		24
		<b>Anzahl Betriebsg. an LS B 10A</b>		15
<b>Nennlebensdauer-LED</b>	L80B50	L80B50	L80B10	
<b>Betriebsdauer [h]</b>	50.000	80.000	65.000	
<b>Umgebungstemp. tq [°C]</b>	49	25	25	

**Lichttechnische Daten**

<b>Phi_u [%]</b>	100.0
<b>Phi_o [%]</b>	0.0
<b>LITG/DIN</b>	A 40
<b>UTE</b>	1.00D
<b>Leuchtenlichtstrom [lm]</b>	11210
<b>Leuchtenleistung [W]</b>	74
<b>Leucheneffizienz [lm/W]</b>	151
<b>Farbortoleranz (initial)</b>	< 3 SDCM
<b>Farbtemperatur [K]</b>	6500
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>= 80



		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p-Decke													
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Raumabmessungen	Blickrichtung quer	Blickrichtung parallel											
X	Y												
2H	2H	23.3	24.7	23.6	24.9	25.1	25.1	26.4	25.3	26.6	26.8		
	3H	23.8	25.0	24.1	25.2	25.5	26.1	27.4	26.4	27.6	27.8		
	4H	24.0	25.1	24.3	25.3	25.6	26.5	27.6	26.8	27.8	28.1		
	6H	24.1	25.1	24.4	25.4	25.7	26.6	27.6	26.9	27.9	28.2		
	8H	24.1	25.1	24.4	25.4	25.7	26.6	27.6	27.0	27.9	28.2		
	12H	24.0	25.0	24.4	25.3	25.6	26.6	27.6	27.0	27.9	28.2		
4H	2H	23.9	25.0	24.2	25.2	25.5	25.3	26.4	25.6	26.7	26.9		
	3H	24.5	25.4	24.8	25.7	26.0	26.6	27.5	26.9	27.8	28.1		
	4H	24.7	25.6	25.1	25.9	26.2	27.0	27.9	27.4	28.2	28.6		
	6H	24.9	25.7	25.3	26.0	26.4	27.3	28.1	27.7	28.4	28.8		
	8H	24.9	25.6	25.3	26.0	26.4	27.4	28.1	27.8	28.4	28.8		
	12H	24.9	25.5	25.3	25.9	26.3	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8		
8H	4H	24.9	25.6	25.3	26.0	26.4	27.1	27.8	27.5	28.1	28.5		
	6H	25.2	25.7	25.6	26.1	26.6	27.4	28.0	27.9	28.4	28.8		
	8H	25.2	25.7	25.7	26.1	26.6	27.5	28.0	28.0	28.5	28.9		
	12H	25.2	25.6	25.7	26.1	26.6	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0		
12H	4H	24.9	25.6	25.3	25.9	26.3	27.0	27.7	27.5	28.1	28.5		
	6H	25.2	25.7	25.7	26.1	26.6	27.4	27.9	27.9	28.3	28.8		
	8H	25.3	25.7	25.7	26.1	26.6	27.5	28.0	28.0	28.4	28.9		

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 11210 lm