

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung, ~220-240V,50-60HZ  
 Schutzart: IP 54  
 Prüfzeichen

**Produktbeschreibung**

LED-Geräteträger mit Farbcodierung blau zur Montage in VLTM-5, VLTM-7 oder VLTM-11.  
**Farbe** weiß, ähnlich RAL 9016  
**Ausführung:** LED-Geräteträger aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß pulverbeschichtet mit vergrößerter Lichtaustrittsfläche. RIDI-LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. Die SELV-konform betriebenen Platinen sind zur optimalen Wärmeableitung vollflächig an das Aluminiumprofil angepresst. Lötstellen der LED-Module geprüft nach strengstem Qualitätsstandard bzgl. Lunkenbildung und Stabilität bei Vibration und Verwindung. Keine Wärmekopplung zwischen LED-Modulen und Konverter. Lebensdauer L80B50 bei 50.000h.  
 Rundumentblendung durch mikroprismatische, UV-beständige PMMA-Scheibe. Endstirnteile aus thermoplastischem Kunststoff für Schutzart bis IP54.  
 Optional ab Werk einschiebbare klare Scheibe zum leichten Entfernen von Schmutzablagerungen auf der Unterseite (Schutzart IP40).  
 Federstahlklammer für die Befestigung des Geräteträgers in der Tragschiene VLTM.  
 Zusammen mit der Tragschiene VLTM für die Herstellung von modularen und variablen Lichtbändern in Schutzart IP20 und IP54. Die Geräteträger lassen sich an beliebiger Stelle in der Tragschiene montieren. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene mit automatisch kontaktiertem Schutzleiter. Phasenwahl durch Schiebekontakt. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).  
 Bei variabel platzierten Geräteträgern und Zusammentreffen von Betriebsgerät mit Tragschienenverbinder, ist nur mit dem Tragschienenverbinder VLTV ...-600 die Montage möglich.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 5000 Kelvin (850)

**Elektrische Ausführungen:**

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz, verdrahtet auf elektrischen Adapter mit Phasenwahl über Schiebekontakt.

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Hinweis "Lebensmittelrecht":**

Diese Leuchten entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1c im Bereich von Leuchten. Sie sind geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

**Zusatzausführungen:**

**DALI:** Dimmbarer DALI-Treiber

**Z:** Notlichtgeräteträger für zentrale Ersatzstromversorgung 230 V AC/DC (Bereitschaftsschaltung). Im Notlichtbetrieb bei schaltbarer Ausführung 100 % Leuchtenlichtstrom, bei DALI-Ausführung 15 % Leuchtenlichtstrom (auf Anfrage programmierbar).

**UR:** Notlichtgeräteträger mit Umschaltrelais für zentrale Ersatzstromversorgung 230 V AC/DC (Dauerschaltung). Im Notlichtbetrieb bei schaltbarer Ausführung 100 % Leuchtenlichtstrom, bei DALI-Ausführung 15 % Leuchtenlichtstrom (auf Anfrage programmierbar).

**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**

Maße [mm]	
L	1500
B	97
H	74
Gewicht [kg]	
	3,32




Anzahl Betriebsgeräte	2	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	24
		Anzahl Betriebsg. an LS B 10A	15

Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	1.00C
Leuchtenlichtstrom [lm]	15110
Leuchtenleistung [W]	122
Leucheneffizienz [lm/W]	123
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	5000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke										
p-Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen X Y	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
2H 2H	22.1	23.3	22.4	23.5	23.7	23.0	24.2	23.3	24.4	24.6
3H	22.6	23.7	22.9	23.9	24.2	23.4	24.5	23.7	24.7	24.9
4H	22.9	23.9	23.2	24.2	24.4	23.7	24.7	24.0	24.9	25.2
6H	23.3	24.2	23.6	24.5	24.7	23.9	24.9	24.3	25.1	25.4
8H	23.4	24.3	23.7	24.6	24.8	24.1	24.9	24.4	25.2	25.5
12H	23.5	24.3	23.8	24.6	24.9	24.2	25.0	24.5	25.3	25.6
4H 2H	22.3	23.2	22.6	23.5	23.7	23.1	24.1	23.4	24.3	24.6
3H	23.0	23.8	23.3	24.1	24.4	23.7	24.5	24.0	24.8	25.1
4H	23.4	24.2	23.8	24.5	24.8	24.1	24.9	24.5	25.2	25.5
6H	23.9	24.6	24.3	24.9	25.3	24.5	25.2	24.9	25.5	25.9
8H	24.1	24.7	24.5	25.1	25.5	24.7	25.3	25.1	25.7	26.1
12H	24.3	24.8	24.7	25.2	25.6	24.9	25.5	25.4	25.9	26.3
8H 4H	23.6	24.2	24.0	24.6	25.0	24.2	24.8	24.7	25.2	25.6
6H	24.3	24.7	24.7	25.1	25.6	24.8	25.3	25.3	25.7	26.1
8H	24.6	25.0	25.0	25.4	25.9	25.1	25.6	25.6	26.0	26.4
12H	24.8	25.2	25.3	25.6	26.1	25.4	25.8	25.9	26.3	26.7
12H 4H	23.6	24.2	24.1	24.6	25.0	24.2	24.8	24.7	25.2	25.6
6H	24.3	24.8	24.8	25.2	25.6	24.9	25.3	25.3	25.7	26.2
8H	24.7	25.0	25.1	25.5	26.0	25.2	25.6	25.7	26.0	26.5

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 15110 lm