

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, 220-240V,50-60Hz



Schutzart: IP 54  
 Prüfzeichen:


**Produktbeschreibung** **Produktbild**

LED-Geräteträger mit Farbcodierung lila zur Montage in VLTM-7 oder VLTM-11.  
**Farbe** weiß, ähnlich RAL 9016  
**Ausführung:** LED-Geräteträger aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß pulverbeschichtet. RIDI-LED-Linearmodule, bestückt mit Mid-Power-LEDs **mit erhöhter Schadgasfestigkeit**. Die Platinen sind zur optimalen Wärmeableitung vollflächig an das Aluminiumprofil angedrückt. Lötstellen der LED-Module geprüft nach strengstem Qualitätsstandard bzgl. Lunkenbildung und Stabilität bei Vibration und Verwindung. Keine Wärmekopplung zwischen LED-Modulen und Konverter. Linearoptiken mit breit strahlender Lichtverteilung aus klarem, UV-beständigen PMMA, flächenbündig integriert in den Geräteträger. Öffeste Dichtungen, Endkappen aus thermoplastischem Kunststoff, für Schutzart bis IP54. Breite des Geräteträgers identisch mit der Tragschiene. Federstahlklammer für die Befestigung des Geräteträgers in der Tragschiene VLTM. Zusammen mit der Tragschiene VLTM für die Herstellung von modularen und variablen Lichtbändern in Schutzart IP20 und IP54. Die Geräteträger lassen sich an beliebiger Stelle in der Tragschiene montieren. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene mit automatisch kontaktiertem Schutzleiter. Phasenwahl durch Schiebekontakt. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz). Bei variabel platzierten Geräteträgern und Zusammentreffen von Betriebsgerät mit Tragschienenverbinder, ist nur mit dem Tragschienenverbinder VLTV ...-600 die Montage möglich.  
 Farbwiedergabeindex Ra  $\geq$  80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)



**Technische Daten / Abmessungen**

Maße [mm]	
L	1500
B	67
H	66
Gewicht [kg]	
	2,172



**Elektrische Ausführungen:**  
 • dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz, verdrahtet auf elektrischen Adapter mit Phasenwahl über Schiebekontakt.  
**Betriebsgerät:** dimmbar DALI 2, DT6

**Dimmbereich:** 1-100 %  
**Hinweis LABS:** Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverarbeitenden Bereichen geeignet.

**Hinweis Sanierung:** Beim Austausch von T16/T26-Geräteträgern durch LED-Geräteträger sind zur Sicherung des Geräteträgers in der Tragschiene je zwei Sicherungsklammern zu montieren (siehe Tragschienenzubehör).

**Zusatzausführungen auf Anfrage (Umgebungstemperaturen können abweichen):**  
**ED:** Geräteträger mit Notlichtelement und automatischem Selbsttest, mit wartungsfreiem Akku für Dauerschaltung 3 Stunden. Im Notlichtbetrieb ca. 450 lm LED-Lichtstrom. (Nur bei Geräteträgerlänge 1500 mm möglich)  
**Z:** Notlichtgeräteträger für zentrale Ersatzstromversorgung 230 V AC/DC (Bereitschaftsschaltung). Im Notlichtbetrieb bei schaltbarer Ausführung 100 % Leuchtenlichtstrom, bei DALI-Ausführung 15 % Leuchtenlichtstrom (auf Anfrage programmierbar).


**UR:** Notlichtgeräteträger mit Umschaltrelais für zentrale Ersatzstromversorgung 230 V AC/DC (Dauerschaltung). Im Notlichtbetrieb bei schaltbarer Ausführung 100 % Leuchtenlichtstrom, bei DALI-Ausführung 15 % Leuchtenlichtstrom (auf Anfrage programmierbar).

**inkl. Leuchtmittel LED-M**

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A		32
		Anzahl Betriebsg. an LS B 10A		20
Nennlebensdauer-LED	L80B50	L80B50	L80B10	
Betriebsdauer [h]	50.000	65.000	50.000	
Umgebungstemp. tq [°C]	39	25	25	

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 40
UTE	1.00D
Leuchtenlichtstrom [lm]	17515
Leuchtenleistung [W]	122
Leuchteneffizienz [lm/W]	143
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	$\geq$ 80



	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Decke											
p-Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen X Y	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
2H 2H	25.6	27.0	25.9	27.2	27.4	27.7	29.0	27.9	29.2	29.4	
3H	26.0	27.3	26.3	27.5	27.7	28.8	30.0	29.1	30.2	30.5	
4H	26.2	27.3	26.5	27.5	27.8	29.1	30.2	29.4	30.5	30.7	
6H	26.2	27.2	26.5	27.5	27.8	29.2	30.3	29.6	30.6	30.8	
8H	26.2	27.2	26.5	27.5	27.8	29.3	30.3	29.6	30.5	30.8	
12H	26.2	27.1	26.5	27.4	27.7	29.3	30.2	29.6	30.5	30.8	
4H 2H	26.2	27.3	26.5	27.6	27.8	27.9	29.0	28.2	29.2	29.5	
3H	26.7	27.7	27.1	28.0	28.3	29.2	30.1	29.5	30.4	30.7	
4H	26.9	27.8	27.3	28.1	28.4	29.6	30.5	30.0	30.8	31.1	
6H	27.0	27.8	27.4	28.1	28.5	29.9	30.7	30.3	31.0	31.4	
8H	27.0	27.7	27.4	28.1	28.5	30.0	30.7	30.4	31.0	31.4	
12H	27.0	27.6	27.4	28.0	28.4	30.0	30.6	30.4	31.0	31.4	
8H 4H	27.1	27.8	27.5	28.2	28.6	29.6	30.3	30.0	30.7	31.1	
6H	27.3	27.8	27.7	28.2	28.6	30.0	30.5	30.4	31.0	31.4	
8H	27.3	27.8	27.7	28.2	28.7	30.1	30.6	30.6	31.0	31.5	
12H	27.3	27.7	27.8	28.2	28.7	30.2	30.6	30.7	31.0	31.5	
12H 4H	27.1	27.7	27.5	28.1	28.5	29.6	30.2	30.0	30.6	31.0	
6H	27.3	27.8	27.7	28.2	28.6	30.0	30.5	30.4	30.9	31.3	
8H	27.3	27.7	27.8	28.2	28.7	30.1	30.5	30.6	31.0	31.5	

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 17480 lm