

**Anschlussdose Fused spur British Standard (BS 1363-4) 13 A 250 V~
geschaltet, mit Kontrolllicht**

System 55, Tragring 71 x 71 mm

Cremerweiß glänzend

Artikelnummer 278701

EAN 4010337080053



Merkmale:

- Mit Schraubklemmen.
- Nur für Schraubbefestigung.

Hinweise:

Lieferumfang:

Zubehör:

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse
EC000125

Steckdose

| ETIM Merkmale: | |
|---|----------------------------|
| Ausführung | British Standard |
| Schutzkontakt | Nein |
| Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Ja |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 1 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Farbe | cremeweiß (elektroweiß) |
| Farbe (benutzerdefiniert) | Cremeweiß |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Transparent | Nein |
| Abschließbar | Nein |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Isolierter Einbau | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Ja |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | Ja |
| Oberfläche | sonstige |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Mit Durchschleiffunktion | Nein |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| Nennstrom | 13A |
| Nennspannung | 250V |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | Nein |

Logistische Daten:

| Menge | Art | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
|-------|------------|------------|----------|-----------|--------------|
| 1 | CS | 0,174 | 0,086 | 0,0276 | 0,126 |
| 5 | 5er Stange | 0,088 | 0,058 | 0,395 | 0,58 |