

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz Montagehöhe bis 1,10 m

Standard-Aufsatz

Farbe Alu

Artikelnummer 537365

EAN 4010337050230



Merkmale:

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
 - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
 - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
 - Einstellbare Helligkeitsschwelle.
 - Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar.
 - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedieneinsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.
- Mit System 3000 Dimmeinsatz:
- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
 - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedieneinsatz dauerhaft gespeichert werden.

Hinweise:

- Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.

Lieferumfang:

- Lieferumfang:
- Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.

Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:
S3000 Relaischalteins.: 5403 00
S3000 Relaischalteins. 2f: 5404 00
S3000 elektr. Schalteins.: 5405 00
S3000 Uni-LED-Dimmeins. Standard: 5400 00
S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort: 5401 00
S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort 2f: 5402 00
S3000 DALI-Power-Steuereinheit UP-Eins.: 5406 00
S3000 Nebenst.eins. 3-Draht: 5409 00
S3000 Impulseins.: 5410 00

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC000138	Bewegungsmelder-Sensor

ETIM Merkmale:

Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
HLK-Ansteuerung	Nein
Montagehöhe	1,10m
Max. Reichweite zu einer Seite	25m
Max. Reichweite frontal	40m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechelligkeit einstellbar	Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja
Tierschneise	Ja
Treppenhausüberwachung	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Max. Einschaltdauer	2min
Erfassungswinkel horizontal	180-180°
Farbe	Aluminium
Farbe (benutzerdefiniert)	F Alu

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,083	0,076	0,083	0,08