

Bestell-Nr.: 5XA7680E2D00C | **GTIN (EAN):** 4058352234327

Produktbeschreibung: FL20md,LED-Einh,PL52740,208/306W



Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	5,8
GTIN (EAN):	4058352234327

Bestell-Nr.: 5XA7680E2D00C | GTIN (EAN): 4058352234327

Technische Detailbeschreibung: FL20md,LED-Einh,PL52740,208/306W



Kenndaten

- Produkttyp: LED-Einheit
- Produktname: Floodlight FL 20 midi
- Bestell-Nr.: 5XA7680E2D00C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abdeckung: Abdeckscheibe, klar
- Lichtverteilung: PL52
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: High Power LED, LED
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 740
- Bemessungsleistung: 208W/306W

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66

Material, Farbe

- LED-Einheit: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Farbgebung: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage

- Montageart, Montageort:
Schraubbefestigung, im Gehäuse

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung mit Stecker
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 402mm
- Breite: 421mm
- Höhe: 57mm
- Gewicht: 5,8kg