

Produktinformation

74 06 160 SB

Kraft-Seitenschneider

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein

| | |
|--------------------|--|
| Artikel-Nr. | 74 06 160 SB |
| EAN | 4003773030072 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Gewicht | 237 g |
| Abmessungen | 160 x 84 x 18 mm |
| Norm | DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|---|----------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,4 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,5 mm |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) | Ø 2,0 mm |
| VDE-geprüft | ja |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten