

Heizungswärmepumpe aroTHERM plus (Luft/Wasser) - Hydraulikstation

aroTHERM plus
Hydraulikstation VWZ MEH 97/6



3.1



Besondere Merkmale

- Eingebautes Umschaltventil für die Warmwasserbereitung
- Eingebauter El. Heizeinsatz als Notheizung und Frostschutz (8,6 kW)
- Integriertes Sicherheitsventil und eingebautes Manometer
- Möglichkeit für den Einbau des Systemreglers VRC 700
- Integriertes Expansionsgefäß von 10 Litern
- Unterstützung der Wärmepumpe bei Trocknung des Unterbelagsbodens
- Notbetrieb

Produktausstattung

- AI Regelungseinheit für die Wärmepumpe
- vorbereitetes Feld für die Aufnahme des Systemreglers VRC 700
- Elektro Zusatzheizung 8.6 kW (6-stufig)
- 3-Wege Umschaltventil Warmwasser
- Sicherheitsventil 3 bar
- Manometer
- Ausdehnungsgefäß 10 Liter
- DIA-Diagnose-System mit Klartextdisplay, beleuchtet

Lieferumfang

- Hydraulikstation VWZ MEH 97/6
- Betriebs- und Installationsanleitung

Bezeichnung		VWZ MEH 97/6
Bestell-Nr.		0010035112
Preis CHF		2'110.-
Technische Daten	Einheit	
Steuerkreis	V/Hz	230/50
Bemessungsstrom max.	A	2,6
Sicherungstyp, Charakteristik C, träge	A	16
Notheizung Elektrisch	V/Hz	400/50
Elektrische Leistungsaufnahme max.	kW	8,6
Bemessungsstrom max.	A	13,6
Sicherungstyp, Charakteristik C, träge	A	3x16
Anschlüsse VL/RL Heizung WW		G 1"
Anschlüsse Wärmepumpe		G 1¼"
Dimensionen Hydraulikstation		
Höhe	mm	720
Breite	mm	440
Tiefe	mm	350
Gewicht ohne Verpackung	kg	20