

XLED PRO 240

V2 weiß
 EAN 4007841 068103
 Art.-Nr. 068103



LED

3000 K



IP44

networkable via
cable

energy saving

5 years



CE

Light source not
exchangeableControl gear not
exchangeable

ENEC 05

30 years (Ø 4.5h /
day)

3000K warm-white

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funktionsbeschreibung

Taghelle Ausleuchtung bis in die letzte Ecke: der Außenstrahler XLED PRO 240 ohne Sensor. Mit vollschwenkbarem LED-Flatpanel und opaler Scheibe. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Erhältlich in Schwarz, Weiß und Anthrazit.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	161 x 180 x 199 mm	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lichtstrom Gesamtprodukt	2124 lm
Herstellergarantie	5 Jahre	gemessener Lichtstrom (360°)	2124 lm
Variante	weiß	Gesamtprodukt Effizienz	110 lm/W
VPE1, EAN	4007841068103	Farbtemperatur	3000 K
Anwendung, Ort	Außenbereich	Farbabweichung LED	SDCM3
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Montageort	Wand, Ecke	LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Montageart	Wand, Ecke, Aufputz	Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03	Grundlichtfunktion	Nein
Schutzart	IP44	Hauptlicht einstellbar	Nein
Schutzklasse	II	Vernetzung	Nein
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	Leistung	19,3 W
Werkstoff des Gehäuses	HCMC	Farbwiedergabeindex CRI	= 82


XLED PRO 240

V2 weiß

EAN 4007841 068103

Art.-Nr. 068103

Maßzeichnung



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

