

Kompaktleuchtstofflampe 131mm

Artikel-Nr.: 44037

4-Stift-Lampen können mit elektronischem Getriebe / mit Dimmer verwendet werden.

Energieeffizienzklasse: Auslauftype
Quecksilbergehalt (mg): 2.5
Lichtstromerhalt: 76.00



| | |
|--|------------------------|
| Lampenleistung: | 13 W |
| Lichtstrom: | 850 lm |
| Sockel: | G24q-1 |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Farbtemperatur: | 6500 K |
| Durchmesser: | 34.4 mm |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | tageslichtweiß >5300 K |
| Lichtfarbe: | 865 |
| Gesamtlänge: | 131 mm |
| Integrierter Starter: | nein |
| Amalgamtechnologie: | nein |
| Spezielle Anwendung: | sonstige |
| Farbe: | weiß |
| Anzahl der Lampenrohre: | 2 |
| Geeignet für EVG: | ja |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 15 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 16000 h |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 07:22:02



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de