

Aufbau-Bewegungsmelder

Artikel-Nr.: 31939

mit invertierter Funktion für UV-C Anwendungen, 230V AC, 400VA,
Detektionsbereich: 360°/ 35 qm aus 2,5 m Höhe,
Einschaltverzögerung nach Bewegungserkennung: 1-20 Min.,
einstellbare...



Ausführung:	Bewegungsmelder
Sensortyp:	passiv Infrarot
Max. Reichweite zu einer Seite:	35 m
Max. Präsenzbereich:	35 m ²
Max. Reichweite frontal:	35 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	ja
Montageart:	Aufputz
Werkstoff:	Kunststoff
Oberflächenschutz:	Dekor
Farbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP40
Min. Einschaltdauer:	5 s
Max. Einschaltdauer:	90 min
Einschaltverzögerung:	60 s
Erfassungswinkel horizontal:	360...360 °
Temperatur:	-10...45 °C
Tiefe:	45 mm
Durchmesser:	119 mm

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 05:44:43



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de