

LED- Konstantspannungstreiber 206x68,6x37mm

Artikel-Nr.: 55216



LED-Konstantspannungstreiber, Easyline 24 V, für den IP67-Einsatz im mittleren bis hohen Leistungsbereich konzipiert, Kurzschlusschutz: elektronisch, Überlastschutz, Leerlaufes...

| | |
|--|---------------|
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
| Dimmung GPRS: | nein |
| Dimmung LineSwitch: | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung mit Push-button: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Gehäuse: | Metallgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom: | nein |
| Geeignet für Konstantspannung: | ja |
| Ausgangsspannung: | 24...24 V |
| Ausgangsstrom: | 0...6250 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | nein |
| Ausgangsleistung: | 150...150 W |
| Schutzart (IP): | IP67 |
| Schutzklasse: | I |
| Länge: | 206 mm |
| Breite: | 68.6 mm |
| Höhe: | 37 mm |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 07:54:10



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de