

LED-Röhrenform T8 360SMD3528 26x1500mm

Artikel-Nr.: 37985

LED Röhrenlampe mit 360 SMD LED, ausgestattet mit Metal Core Platinen, in Verbindung mit einem Aluminiumgehäuse führt dies zu bestmöglicher Wärmeabgabe und geringeren Lichtstromabn...



Energieeffizienzklasse: Auslauftype
Quecksilbergehalt (mg): 0

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nennspannung: | 240...240 V |
| Nennstrom: | 92...92 mA |
| Lampenleistung: | 22...22 W |
| Spannungsart: | AC |
| Lichtstrom: | 2268...2268 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 103 lm/W |
| Lampenform: | sonstige |
| Filamentlampe: | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | klar |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel: | G13 |
| Farbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 4000...4000 K |
| Ausstrahlungswinkel: | 120...120 ° |
| Dimmbar: | nein |
| Durchmesser: | 26 mm |
| Länge: | 1500 mm |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 22 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 40000 h |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 06:41:02



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de