

LED-Röhrenform T8 29x600mm

Artikel-Nr.: 31762

Plantlight mit Vollspektrum, für effizientes Wachstum in Gewächshäusern und Dunkelräumen, mit Weißlichtanteil, einfacher Austausch in bestehenden G13-Leuchten.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Quecksilbergehalt (mg): 0



| | |
|--|-----------------------------|
| Nennspannung: | 220...240 V |
| Leistungsfaktor: | 1 |
| Lampenleistung: | 8...8 W |
| Spannungsart: | AC |
| Lichtstrom: | 760...760 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 95 lm/W |
| Lichtstärke: | 5000 cd |
| Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe: | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel: | G13 |
| Farbe: | sonstige |
| Farbtemperatur: | 3300...3300 K |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Ausstrahlungswinkel: | 160...160 ° |
| Dimmbar: | nein |
| Durchmesser: | 29 mm |
| Länge: | 600 mm |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Lampenbezeichnung: | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 12500 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 10 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 50000 h |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | sonstige |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 05:40:49



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de