

LED Designstr. 165x193x53mm

Artikel-Nr.: 39124

Effiziente und energiesparende LED Technik in robustem Gehäuse in ansprechendem Design.

Energieeffizienzklasse: Restmenge
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 11.3
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 25000
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Lichtstromerhalt: 0.70



Mit Bewegungsmelder:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	schwarz
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	85...265 V
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	hochglänzend
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	freistrahlend/diffus
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP65
Geeignet für Lampenleistung:	10...0 W
Max. Systemleistung:	10 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	5500...6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Lichtstrom:	900...900 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	900 lm
Lichtstärke:	460 cd
Leistungsfaktor:	0.9
Breite:	165 mm
Höhe/Tiefe:	53 mm
Länge:	193 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 06:50:49



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de