

## LED Displaystrahler 50COB 251x170x70,3mm

Artikel-Nr.: 39263

notstromtauglicher Strahler mit Bügel, massives, stoßfestes Aluminium mit gehärtetem Schutzglas, mit leistungsstarken SMD-Chips, ideal zur Ausleuchtung von Einfahrt, Hof, Vorgarten...

Energieeffizienzklasse: Restmenge  
Quecksilbergehalt (mg): 0  
Schaltzyklen: 25000  
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
Lichtstromerhalt: 0.70



Mit Bewegungsmelder:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	grau
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	100...240 V
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	matt
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	II
Geeignet für Lampenleistung:	50...0 W
Max. Systemleistung:	50 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	2700...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Lichtstrom:	3700...3700 lm
Lichtstärke:	1500 cd
Leistungsfaktor:	0.9
Breite:	170 mm
Höhe/Tiefe:	70.3 mm
Länge:	251 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM7

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 06:52:22



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de