

Photovoltaik-Sicherung

Artikel-Nr.: 62231

Sicherung für DC-Anwendungen.



Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:	NH0
Spannungsart:	DC
Bemessungsstrom:	40 A
Bemessungsabschaltvermögen:	20 kA
Betriebsklasse:	gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:	ohne
Isolierte Metallgriffflaschen (IMGL):	nein

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 08:38:54



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger+Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 -0 · Fax: 0 50 69 80 63 -63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de