

Stand: 2024.02.15



Die Vitramo-Temperaturregelung

VTD-P



Raumthermostat digital, programmierbar, Aufputz.

Als drahtgeführter digitaler, programmierbarer Raumthermostat mit Uhr sind die Raumtemperaturregler mit einem Heizelement direkt verdrahtet. Das Wandgerät ist geeignet für die Aufputz-Montage.

Betriebsmodus: Automatik, Komfort, Spar, Party, Urlaub, Frostschutz, Aus. Wochenuhr mit individuell einstellbaren Tagesabläufen. Anzeige: beleuchtetes grafisches Display.

Übersteigt die installierte Leistung die angegebene Schaltleistung des jeweiligen Raumthermostates, dann müssen die Heizelemente über zusätzliche Lastrelais LS-E, LS-EUP oder LS-E3 geschaltet werden. In jedem Fall wird die Lebensdauer des Raumthermostates verlängert, wenn ein zusätzliches Lastrelais die Last schaltet.

Ein ökodesign-konformer Einsatz im Verbund mit ortsfesten Infrarotheizelementen ist nicht möglich.

Bezeichnung:	VTD-P
Abmessung:	135 x 81 x 22 mm
Schaltleistung:	5 A (1.150 W)
Gewicht:	0,15 kg
Verpackung:	Karton – Abmessung: 140 x 100 x 40 mm – Gewicht: 0,19 kg – VPE: 1 Stück
GTIN-Nummer:	4250939310046

Sie finden mehr Informationen auf der Produktseite <https://vitramo.info/vtd-p>.

