

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - Unterputz schwarz
 EAN 4007841 068622
 Art.-Nr. 068622



infrared sensor
360°



max. 8 x 8 m
presence

HD

4800 zones



KNX 4 channel



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Keiner erfasst feiner! Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD KNX für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, 4800 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität, 64 m² echter Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	69 x 120 x 120 mm	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	Erfassungswinkel	360 °
Herstellergarantie	5 Jahre	Öffnungswinkel	160 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Unterkriechschutz	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	segmentweise Ausblendung	Nein
Variante	KNX - Unterputz schwarz	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841068622	Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite Radial	8 x 8 m (64 m ²)
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Tangential	20 x 20 m (400 m ²)
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Hörsaal, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich	Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m ²)
		Schaltzonen	4800 Schaltzonen
		Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja
Farbe	Schwarz	Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN, 1-255 Min., Ganze Nacht
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - Unterputz schwarz
 EAN 4007841 068622
 Art.-Nr. 068622

Technische Daten


Farbe, RAL	9005
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz, Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Montagehöhe max	10,00 m

Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	10 mA

Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m
 Orange: Präsenz
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

