


**0209193** APCON SEN15-SM

## Licht- und Bewegungssensor APCON



Artikelnummer **0209193**

GTIN **4029299536539**

DeepLink <https://www.ridi.de/go/0209193>




### Produktbeschreibung

Kombinierter DALI Licht- und Bewegungssensor. Wahlweise einsetzbar als Bewegungssensor und/oder als Lichtsensor. Kunststoff, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Geeignet für den Deckenaufbau. Max. Montagehöhe 12 m. Konfiguration über die PC Software "DALI Cockpit". Mit Licht- und Bewegungsmelder. Erfassungsreichweite quer Ø 16,5 m, Erfassungsfeld 214 m<sup>2</sup>.

### Kurzinformationen

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Montageart                    | Anbau              |
| Schutzart                     | IP20               |
| Schutzklasse                  | II                 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20 - 70 °C        |
| Nennspannung                  | 9,5 - 22,5 V       |
| Art der Steuerung             | DALI               |
| Sensorik                      | Licht   Bewegung   |
| Erfassungsreichweite quer     | Ø 16,5 m           |
| Erfassungsfeld                | 214 m <sup>2</sup> |
| Optimale Montagehöhe          | 12 m               |

### Erfassungsbereich



|   | 1    |       |
|---|------|-------|
| ↕ | [m]  | Ø [m] |
|   | 5,0  | 6,9   |
|   | 6,0  | 8,1   |
|   | 7,0  | 9,2   |
|   | 7,5  | 10,3  |
|   | 8,0  | 11,5  |
|   | 9,0  | 12,6  |
|   | 10,0 | 13,7  |
|   | 11,0 | 15,1  |
|   | 12,0 | 16,5  |

## 0209193 APCON SEN15-SM

### Allgemein

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Produktkategorie | Licht- und Bewegungssensor |
| Sensorik         | Licht   Bewegung           |

### Montage

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Montageart        | Anbau                     |
| Montageort        | Decke                     |
| Anschlussart      | Steckklemme               |
| Leiterquerschnitt | 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> |

### Gehäuse

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Farbe                         | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Schutzart                     | IP20                           |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20 - 70 °C                    |
| Werkstoff des Gehäuses        | Kunststoff                     |

### Elektrische Ausführung

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Art der Steuerung | DALI         |
| Nennspannung      | 9,5 - 22,5 V |
| Spannungsart      | DC           |
| Leistungsaufnahme | 0,1 W        |
| Stromaufnahme     | 3,5 mA       |
| Schutzklasse      | II           |

### Sensorik

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Erfassungsreichweite quer | Ø 16,5 m           |
| Erfassungswinkel          | 360°               |
| Erfassungsfeld            | 214 m <sup>2</sup> |
| Optimale Montagehöhe      | 12 m               |
| Maximale Montagehöhe      | 12 m               |
| Helligkeitssollwert       | 0 - 2500 lx        |

### Abmessungen

|              |          |
|--------------|----------|
| Maß L        | 104 mm   |
| Maß B        | 104 mm   |
| Maß H        | 47 mm    |
| Nettogewicht | 0,089 kg |

## 0209193 APCON SEN15-SM

---

### Produktinweis

Kompatibilität unterschiedlicher APCON-Komponenten nur innerhalb des jeweiligen APCON-Systems: APCON EASY / EASY BLE / INDIVIDUAL / UNLIMITED gewährleistet.

### Ausschreibungstext

---

Kombinierter DALI Licht- und Bewegungssensor. Wahlweise einsetzbar als Bewegungssensor und/oder als Lichtsensor. Kunststoff, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Geeignet für den Deckenaufbau. Max. Montagehöhe 12 m. Konfiguration über die PC Software "DALI Cockpit". Mit Licht- und Bewegungsmelder. Erfassungsreichweite quer Ø 16,5 m, Erfassungsfeld 214 m<sup>2</sup>. Artikelnummer: 0209193 Artikelbezeichnung: APCON SEN15-SM Produktkategorie: Licht- und Bewegungssensor Sensorik: Licht|Bewegung Maß L: 104 mm Maß B: 104 mm Maß H: 47 mm Montageart: Anbau Montageort: Decke Anschlussart: Steckklemme Leiterquerschnitt: 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup> Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 Schutzart: IP20 Zulässige Umgebungstemperatur: -20 - 70 °C Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Art der Steuerung: DALI Nennspannung: 9,5 - 22,5 V Spannungsart: DC Leistungsaufnahme: 0,1 W Stromaufnahme: 3,5 mA Erfassungsreichweite quer: Ø 16,5 m Erfassungswinkel: 360° Erfassungsfeld: 214 m<sup>2</sup> Optimale Montagehöhe: 12 m Maximale Montagehöhe: 12 m Helligkeitssollwert: 0 - 2500 lx Kanäle: Kanal 1 (Lichtsteuerung)