

Produktinformation

11 06 160


- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter

Abisolierzange

Mit Öffnungsfeder, universal

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



Allgemein

| | |
|--------------------|--|
| Artikel-Nr. | 11 06 160 |
| EAN | 4003773021933 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Gewicht | 180 g |
| Abmessungen | 160 x 57 x 19 mm |
| Norm | DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Abisolierwerte Quadratmillimeter | 10 mm ² |
| Abisolierwerte (Durchmesser) | Ø 5,0 mm |
| AWG | 8 |
| VDE-geprüft | ja |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

