

## Produktinformation

# 12 40 200 SB

## Selbsteinstellende Abisolierzange



- Für dünne Flachbandleiter bis 10 mm Breite in einem Arbeitsgang
- Abisolieren im Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm<sup>2</sup>
- Für ein-, mehr- und feindrätige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
- Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
- Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien
- Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrätig bis 10 mm<sup>2</sup> und eindrätig bis 6 mm<sup>2</sup>
- Leichtgängige Mechanik
- Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar
- Geringes Gewicht

WVA



### Allgemein

Artikel-Nr.	12 40 200 SB
EAN	4003773029823
Gewicht	224 g
Abmessungen	200 x 84 x 27 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden


### Technische Attribute

Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,03 — 10,0 mm <sup>2</sup>
Längenanschlag	3 – 18 mm
AWG	32 — 8

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



12 40 200: Einstellbarer Längenanschlag



12 40 200: Präzises Abisolieren ohne Beschädigung des Leiters