


DG S 600 FM (952 096)


- Universell einsetzbarer Überspannungs-Ableiter, bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul
- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähigen Zinkoxidvaristor
- Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"



Abbildung unverbindlich



Prinzipialschaltbild DG S 600 FM



Maßbild DG S 600 FM

Einpoliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

| Typ Art.-Nr. | DG S 600 FM 952 096 |
|--|---|
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m) | Typ 2 + Typ 3 |
| Nennspannung AC (U_N) | 480 V (50 / 60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung AC (U_C) | 600V (50 / 60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung DC (U_C) | 600 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) (I_n) | 15 kA |
| Max. Ableitstoßstrom (8/20 μ s) (I_{max}) | 30 kA |
| Schutzpegel (U_p) | $\leq 2,5$ kV |
| Schutzpegel bei 5 kA (U_p) | ≤ 2 kV |
| Ansprechzeit (t_A) | ≤ 25 ns |
| Max. netzseitiger Überstromschutz | 100 A gG |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz (I_{SCCR}) | 25 kA _{eff} |
| TOV-Spannung (U_T) – Charakteristik | 700 V / 5 sec. – Festigkeit |
| TOV-Spannung (U_T) – Charakteristik | 915 V / 120 min. – sicherer Ausfall |
| Betriebstemperaturbereich (T_U) | -40 °C ... +80 °C |
| Funktions- / Defektanzeige | grün / rot |
| Anzahl der Ports | 1 |
| Anschlussquerschnitt (min.) | 1,5 mm ² ein- / feindrätig |
| Anschlussquerschnitt (max.) | 35 mm ² mehrdrätig / 25 mm ² feindrätig |
| Montage auf | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
| Gehäusewerkstoff | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 |
| Einbauort | Innenraum |
| Schutzart | IP 20 |
| Einbaumaße | 1 TE, DIN 43880 |
| Zulassungen | KEMA, VDE, UL, CSA |
| FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
| Schaltleistung AC | 250 V / 0,5 A |
| Schaltleistung DC | 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | max. 1,5 mm ² ein- / feindrätig |

Ableitereinsatz bei 16,7 Hz - Bahnstromversorgungssystemen

| Typ Art.-Nr. | DG S 600 FM 952 096 |
|--|------------------------|
| – Prüfspannung AC (U_C) | 600 V |
| – Nennspannung AC (U_N) | 480 V |
| – Nennfrequenz AC (f_N) | 16,7 Hz |
| Gewicht | 160 g |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85363030 |
| GTIN (EAN) | 4013364109926 |
| VPE | 1 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.