

# GigaLine® Spleißbox 19"

## 1HE, ausziehbar, grau

12 SC/PC duplex E9/125 OS2



Abbildung ähnlich

### Beschreibung

Ausziehbares LWL-Verteilerfeld. Zum Abschließen von LWL-Übertragungsstrecken mit Pigtails.

### Eigenschaften / Anwendungen

Gehäuse stufenlos bis zu 50 mm tiefenverstellbar, Schublade auszieh- und aushängbar. Pigtails spleißfertig vorbereitet, abgesetzt und in Spleißkassette eingelegt, Stecker eingesteckt (Farben gem. DIN IEC 60304).

Nicht genutzte Durchbrüche sind mit Blindstopfen verschlossen.

### Aufbau

Material (Grundkörper)	Aluminium
Material (Frontplatte)	Stahlblech, pulverbeschichtet
Frontplatte	19" 1 HE mit 12 SC-Duplex-Ausbrüchen senkrecht in einer Reihe
Frontfarbe	Lichtgrau RAL 7035

### Beschriftung

Kanal 1–12 / 1–24 (Siebdruck) A/B –Kodierung bei SC/ST/FC Bestückung

### Bestückung

SC/PC duplex

Blau

### Abmessungen

Breite (Zoll)	19 "
Höhe (HE)	1 HE
Breite	483 mm
Höhe	44 mm
Tiefe	220 mm

### Normen, Zertifikate und Approbationen

Fasernorm	ISO/IEC 11801 OS2 ITU-T G652.D ITU-T G657.A1 IEC 60793-2 B1.3
Steckverbindernorm	IEC 61754-4 (SC)
Verkabelungsnorm	EN 50173, ISO/IEC 11801

# GigaLine® Spleißbox 19"

## 1HE, ausziehbar, grau

12 SC/PC duplex E9/125 OS2

### Lieferumfang

Gehäuse komplett mit Frontplatte, Haltewinkeln und Deckel, Kupplungen, Pigtails, 1x M20 Verschraubung, 4x Kabelbinder, 1x Blindstopfen 20 mm, Kabeldriller, Spleißkassetten, Crimpspleißschutzhalter, Kassettendeckel.

### Zubehör (optional)

LKD9D0003050000 - GigaLine® Crimpspleißschutz Zubehör

LKD9D6000000000 - GigaLine® Breakout-Kabel-Abfangung

Einfügedämpfung (max.)	Einfügedämpfung (typ.)	Rückflusdämpfung (min.)	Faserart	Schliff
0,25 dB	0,15 dB	50 dB	Singlemode E9/125	PC
Kupplungstyp	Kupplungsmaterial	Kupplungsfarbe	24 Fasern	
			Bestell-Nr.	
SC/PC duplex	Knst/Ker	Blau	LKD9D31A0050000	