


# Drehstromzähler DS



## Beschreibung

- Mechanischer Drehstromzähler
- Für 3- und 4-Leiternetze
- Mechanisches Rollenzählwerk
- Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036
- Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857
- PTB-Zulassung; geeicht lieferbar

## Hinweis

Elektrizitätszähler für Verrechnungszwecke müssen geeicht sein. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift wird als Ordnungswidrigkeit geahndet.

Technische Daten	DS Regeneriert		
Spannung (U)	3x 230/400 V		
Strom (I)	10 (40) A	10 (60)A	5 A
Frequenz (f)	50 Hz ± 15 %		
Zählwerk	5/0, 6/0, 6/1		5/2
Genauigkeit	2	2	2
Eigenverbrauch (Ue)	< 4,5 VA pro Phase		
Eigenverbrauch (Ie)	< 1 VA pro Phase		
Temperaturbereich (Tb)	-10 ... +45 °C		
Schutzart	IP 51	IP 51	IP 51
Gewicht	ca. 1,0 - 1,5 kg		
Abmessungen (B x H x T)	120 ... 190 x 310 ... 370 x 100 ... 140 mm		
Bestellinformation	Art.Nr.		
DS geeicht	10020213	10020215	10020206
DS geeicht inkl. Nullstellung	10022131	10022151	10022061
DS geeicht inkl. Rücklaufsperr	-	10022152	-
DS geeicht inkl. Eichschein	10022134	10022154	10022064
DS geeicht inkl. Nullstellung, Eichschein	10022135	10022155	10022066
DS geeicht inkl. Rücklaufsperr, Eichschein	-	10022156	-
DS geeicht inkl. Nullstellung, Rücklaufsperr, Eichschein	-	10022158	-
DS geeicht inkl. Nullstellung, Rücklaufsperr	-	10022159	-
DS geeicht, 2-Tarif	-	11020215	-
DS geeicht, 2-Tarif, inkl. Nullstellung	-	11022151	-

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.

